

Najlepsza czytelność kodów jest na jasnych plombach lub białym panelu.

Po wydruku
sprawdź czytelność
skanerem



TYP 128A (alfanumeryczny)

- kod zmienny
- możliwość kodowania licznika (cyfry 0 -9) i znaków alfabetycznych (litery A - Z)
- maksymalnie 10 znaków (max 9 znaków zmiennych)
- metoda druku: cyfrowa

kod długi



TYP 128C (numeryczny)

- kod zmienny
- możliwość kodowania licznika (cyfry 0 -9)
- maksymalnie 10 znaków (max 9 znaków zmiennych)
- metoda druku: cyfrowa



max 6 cyfr

kod krótki



TYP 2/5 (numeryczny)

- kod zmienny
- możliwość kodowania licznika (cyfry 0 -9)
- maksymalnie 10 znaków (max 9 znaków zmiennych)
- metoda druku: cyfrowa



TYP 39 (numeryczny)

- kod zmienny
- możliwość kodowania licznika (cyfry 0 -9)
- maksymalnie 10 znaków (max 9 znaków zmiennych)
- metoda druku: cyfrowa



TYP EAN 13 (numeryczny)

- kod stały
- kombinacja 13 cyfr
- metoda druku: cyfrowa



TYP 2D Semakod (matrycowy)

- kod stały / zmienny
- możliwość kodowania tekstów stałych
- możliwość kodowania licznika (cyfry 0 - 9)
- możliwość kodowania niezależnie kod stały + licznik zmienny
- metoda druku: cyfrowa



TYP QR (matrycowy)

- kod stały / zmienny
- możliwość kodowania licznika (maksymalnie 6 cyfr)
- metoda druku: cyfrowa

